



BESCHREIBUNG

Erhöhte Leistung mit Körben von 500 x 600 mm.
Oberes Bedienfeld.
Sani-Control: garantierte Desinfektion.
Doppelwandige Haube: Isolierung und Energieeffizienz.
Hochleistungs-Edelstahlwascharme.
3-Stufen-Filtersystem.

Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.
- ✓ KONSTANTES HOCHTEMPERATUR-KLARSPÜLSYSTEM für optimale Desinfektion.
- ✓ Die DRUCKPUMPE gewährleistet eine effektive Hochdruckspülung
- ✓ WRAS-Zertifikat.

Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne.

Doppelwand (Ultra ISO)

- ✓ Doppelwandige Struktur: thermo-akustische Isolierung zur Dämpfung des Geräuschpegels und zur Verbesserung der Energieeffizienz

Hochleistungs-Edelstahlwascharme

- ✓ Edelstahl-Diffusoren, die eine Verteilung des Waschwassers mit geeigneten Winkeln und präzisen Strahlen gewährleisten.
- ✓ S-förmige Wascharme und Filter aus Edelstahl, die das Entfernen der Filter ohne Demontage des Arms ermöglichen.
- ✓ Optimales Waschergebnis.

- ✓ Leichte Entnahme der Diffusoren ohne Werkzeug für Wartung und Reinigung.

3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.

Konzipiert, um standzuhalten

- ✓ "Flow"-Öffnungsmechanismus: begünstigt das Anheben der Haube mit weniger Kraftaufwand.
- ✓ Hohe Ladekapazität: Korb mit 500 x 600 mm und nutzbare Höhe von 43 cm – geeignet für GN 1/1 und Euronorm.
- ✓ Oberflächenfilter aus Edelstahl für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.

Premium Warewashing

- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Oberes Bedienfeld: Dieses Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und intuitive Lesung der Informationen, ideal für Eckinstallationen.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE.
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ Alle relevanten Informationen mit einem Klick dank des QR-Codes.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.



GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN UX-150SBC DD

Korb 500 mm x 600 mm und nutzbare Höhe bis 430 mm. Doppelwandige Haube.



GESCHIRRSPÜLEN
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN

ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- ✓ 1 Korb für Gläser und Töpfe (500 x 600 mm).
- ✓ 1 Korb für Teller (500 x 600 mm).
- ✓ 1 Einsatz für Besteck.

OPTIONAL

- ☐ Korb für Tablett (500 x 600 mm).

ZUBEHÖR

- ☐ Tischsysteme für Spülmaschinen mit Hauben
- ☐ Einsätze / Ergänzungen / Sonstiges
- ☐ Sortiertische
- ☐ Sortiertisch mit Doppel-Verbindung
- ☐ Vorspültische
- ☐ Verbindungstische
- ☐ Dosierer für Geschirrspüler mit Hauben AX / UX
- ☐ Tische zum Verbinden von zwei Geschirrspülern mit Haube
- ☐ Externer Bedienfeld für UX-Haubengeschirrspüler
- ☐ Korb 600 x 500 mm für Geschirrspüler UX-150

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 600 mm x 500 mm

Nutzbare Höhe: 430 mm

Zyklen: 6

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60 / 90 / 100 / 150 / 210"

Stundenleistung Körbe: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Fassungsvermögen des Behälters: 12 l

Fassungsvermögen der Spülwanne: 25 l

Verbrauch und Ersparnis

- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 3 l
- ✓ Automatische Abschaltung: 120'

Energieverbrauch

Leistung__

- ✓ Pumpenleistung: 1500 W / 2 Hp
- ✓ Spülwanne: 3000 W
- ✓ Kessel: 9000 W
- ✓ Gesamtleistung: 10500 W

Außenabmessungen

- ✓ Breite: 730 mm (Breite mit Griff: 810 mm)
- ✓ Tiefe: 760 mm (Boden mit Griff: 835 mm)
- ✓ Höhe: 2080 mm / 1572 mm

Temperatur

- ✓ Reinigungstemperatur: 70°C
- ✓ Klarspültemperatur: 87°C

Crated dimensions

840 x 860 x 1600 mm

Bruttogewicht: 145 kg

VERFÜGBARE MODELLE

1303460 UX-150SBC 400/50/3N DD

1303461 Gewerbliche Geschirrspüler mit Hauben UX-150SBC 220/60/3 DD

* Fragen sie nach der Verfügbarkeit von sonderversionen

 **sammic** | sammic.com
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog
aktualisiert 06/11/2025